

Colle SytoFix pour tout support



DESCRIPTION

Le SytoFix est une colle de construction à base de polymères hybride SMX®, prête à l'emploi, de haute qualité, neutre et élastique, pour tout collage de surface totale. Application universelle sur toutes surfaces et tous matériaux.

CARACTÉRISTIQUES

- Couleur Anthracite
- Reste flexible
- Adhérence fort élevée
- Tant à l'intérieur et l'extérieur
- Recouvrable
- Aucun tachage sur pierres de taille
- Corrigéable

APPLICATIONS

Convient parfaitement pour le collage horizontal et/ou vertical de tous matériaux comme brique, pierre, béton, métal, plâtrage, liège, email, carreau, bois, PVC, synthétiques (sauf PE, PP et PTFE),... sur des supports absorbants ou non absorbants tels que chapes ciment, béton, aggloméré, égalisé, mosaïques, carreau, anhydrite etc. Parfait pour des collages difficile: Surfaces humides, carreau sur carreau, pierre de taille, acier inoxydable, revêtements de sol.

MODE D'EMPLOI

- Les supports doivent être propres, secs, dépoussiérés et dégraissés.
- Appliquer la colle sur le support à l'aide d'une spatule dentelée (B3) sur une surface qui pourra être couverte dans les 10 minutes et supporter suffisamment.
- La surface collée peut être chargée, dépendant de la température environnante et de la surface, entre 24h et 48h.
- Nettoyer les outils avec Fix All Cleaner, Swipex ou white spirit.

Joints



DESCRIPTION

Mastic silicone spécial neutre. Pour tous joints de matériaux poreux, comme marbre, granit et autres pierres naturelles. Convient également pour les joints sanitaires. Ne tache pas, grâce à sa technologie spéciale de plastifiant.

CARACTÉRISTIQUES

- Pas de formation de taches aux bords des joints (sur supports poreux, comme la pierre naturel, le marbre, la pierre de taille, le granit.
- Très bonne applicabilité
- Couleur inaltérable et résistant aux UV
- Garde une élasticité permanente après polymérisation
- Traité fongicide

APPLICATIONS

- Rejointoyage et collage de marbre et autres pierres naturelles (pierre de France,...)
- Travaux de vitrage

MODE D'EMPLOI

Application: pistolet manuel ou pneumatique
 Température d'application: +5°C à +35°C
 Produit de nettoyage: white spirit, immédiatement après utilisation
 Possibilité de réparation: avec le même produit

REMARQUES

Chimiquement complètement neutre (pH=7)

9 Couleurs



LA VRAIE FEUILLE D'ARDOISE

Syma Stones A.G./S.A.
 Blausteinstrasse 12
 B-4780 Recht
 T: 0032 (8)0 448256

Votre revendeur

Pour tout conseil

GSM Technico-Commercial
 0032 (0)498 889247